

Архангельск (8182)63-90-72	Ижевск (3412)26-03-58	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Иркутск (395)279-98-46	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93
Иваново (4932)77-34-06				
Киргизия (996)312-96-26-47		Россия (495)268-04-70		Казахстан (772)734-952-31

<https://nvsk.nt-rt.ru/>
||
nku@nt-rt.ru

Баки расширительные



Баки предназначены для компенсации температурного расширения теплоносителя, сглаживание колебаний давления и компенсации гидравлических ударов в системах отопления с температурой теплоносителя до 100°С. В качестве теплоносителя может использоваться сетевая вода, а также водно-гликолевые смеси.

Расширительные баки на 8 литров для котлов «Невский»

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПОКАЗАТЕЛИ	ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ
Диаметр бака D	200	мм
Высота бака H	333	мм
Подключение бака Dy	3/4	дюйм
Рабочая температура	От -10 до + 100	°С
Максимальное рабочее давление	5	бар
Заводское давление газовой камеры (преднастройка)	1,5	бар
Материал корпуса	Сталь углеродистая с окраской эпоксидным полиэстером красного цвета	
Материал мембраны	EPDM (этилен-пропилендиен мономер)	
Тип мембраны	сменная	
Срок службы при соблюдении паспортных условий эксплуатации	25 лет	

Расширительные баки на 12 литров для котлов «Невский»

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПОКАЗАТЕЛИ	ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ
Диаметр бака D	280	мм
Высота бака H	323	мм
Подключение бака Dy	3/4	дюйм
Рабочая температура	От -10 до + 100	°C
Максимальное рабочее давление	5	бар
Заводское давление газовой камеры (преднастройка)	1,5	бар
Материал корпуса	Сталь углеродистая с окраской эпоксидным полиэфиром красного цвета	
Материал мембраны	EPDM (этилен-пропилендиен мономер)	
Тип мембраны	сменная	
Срок службы при соблюдении паспортных условий эксплуатации	25 лет	

Расширительные баки на 18 литров для котлов «Невский»

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПОКАЗАТЕЛИ	ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ
Диаметр бака D	280	мм
Высота бака H	423	мм
Подключение бака Dy	3/4	дюйм
Рабочая температура	От -10 до + 100	°C
Максимальное рабочее давление	5	бар
Заводское давление газовой камеры (преднастройка)	1,5	бар
Материал корпуса	Сталь углеродистая с окраской эпоксидным полиэфиром красного цвета	
Материал мембраны	EPDM (этилен-пропилендиен мономер)	

Тип мембраны	сменная
Срок службы при соблюдении паспортных условий эксплуатации	25 лет

Расширительные баки на 24 литра для котлов «Невский»

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПОКАЗАТЕЛИ	ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ
Диаметр бака D	280	мм
Высота бака H	523	мм
Подключение бака Dy	3/4	дюйм
Рабочая температура	От -10 до + 100	°C
Максимальное рабочее давление	5	бар
Заводское давление газовой камеры (преднастройка)	1,5	бар
Материал корпуса	Сталь углеродистая с окраской эпоксидным полиэфиром красного цвета	
Материал мембраны	EPDM (этилен-пропилендиен мономер)	
Тип мембраны	сменная	
Срок службы при соблюдении паспортных условий эксплуатации	25 лет	

Расширительные баки на 35 литров для котлов «Невский»

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПОКАЗАТЕЛИ	ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ
Диаметр бака D	365	мм
Высота бака H	473	мм
Подключение бака Dy	3/4	дюйм
Рабочая температура	От -10 до + 100	°C
Максимальное рабочее давление	5	бар
Заводское давление газовой камеры (преднастройка)	1,5	бар
Материал корпуса	Сталь углеродистая с окраской	

Материал мембраны	эпоксидным полиэфестером красного цвета
Тип мембраны	EPDM (этилен-пропилендиен мономер)
Срок службы при соблюдении паспортных условий эксплуатации	сменная
	25 лет

Расширительные баки на 50 литров для котлов «Невский»

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПОКАЗАТЕЛИ	ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ
Диаметр бака D	365	мм
Высота бака H	605	мм
Подключение бака Dy	3/4	дюйм
Рабочая температура	От -10 до + 100	°C
Максимальное рабочее давление	5	бар
Заводское давление газовой камеры (преднастройка)	1,5	бар
Материал корпуса	Сталь углеродистая с окраской эпоксидным полиэфестером красного цвета	
Материал мембраны	EPDM (этилен-пропилендиен мономер)	
Тип мембраны	сменная	
Срок службы при соблюдении паспортных условий эксплуатации	25 лет	

Расширительные баки на 80 литров для котлов «Невский»

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПОКАЗАТЕЛИ	ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ
Диаметр бака D	410	мм
Высота бака H	735	мм
Подключение бака Dy	3/4	дюйм

Рабочая температура	От -10 до + 100	°C
Максимальное рабочее давление	5	бар
Заводское давление газовой камеры (преднастройка)	1,5	бар
Материал корпуса	Сталь углеродистая с окраской эпоксидным полиэфиром красного цвета	
Материал мембраны	EPDM (этилен-пропилендиен мономер)	
Тип мембраны	сменная	
Срок службы при соблюдении паспортных условий эксплуатации	25 лет	

Расширительные баки на 100 литров для котлов «Невский»

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПОКАЗАТЕЛИ	ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ
Диаметр бака D	495	мм
Высота бака H	809	мм
Подключение бака Dy	3/4	дюйм
Рабочая температура	От -10 до + 100	°C
Максимальное рабочее давление	5	бар
Заводское давление газовой камеры (преднастройка)	1,5	бар
Материал корпуса	Сталь углеродистая с окраской эпоксидным полиэфиром красного цвета	
Материал мембраны	EPDM (этилен-пропилендиен мономер)	
Тип мембраны	сменная	
Срок службы при соблюдении паспортных условий эксплуатации	25 лет	

Расширительные баки на 150 литров для котлов «Невский»

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПОКАЗАТЕЛИ	ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ
----------------	------------	-------------------

Диаметр бака D	495	мм
Высота бака H	1079	мм
Подключение бака Ду	3/4	дюйм
Рабочая температура	От -10 до + 100	°C
Максимальное рабочее давление	5	бар
Заводское давление газовой камеры (преднастройка)	1,5	бар
Материал корпуса	Сталь углеродистая с окраской эпоксидным полиэстером красного цвета	
Материал мембраны	EPDM (этилен-пропилендиен мономер)	
Тип мембраны	сменная	
Срок службы при соблюдении паспортных условий эксплуатации	25 лет	

Архангельск (8182)63-90-72 Астана (7172)727-132 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06	Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395)279-98-46 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81	Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16	Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13	Сургут (3462)77-98-35 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93
Киргизия (996)312-96-26-47	Россия (495)268-04-70	Казахстан (772)734-952-31		

<https://nvsk.nt-rt.ru/> || nku@nt-rt.ru